INSTRUKCJA MONTAŻU TULEI MOCOWANIA TYLNEGO MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO

4B3599381

INTERNAL

Potrzebne narzędzia i materiały:

- Nowa tuleja mocowania tylnego mechanizmu różnicowego 4B3599381
- Zestaw kluczy nasadowych i płaskich
- Klucz dynamometryczny
- Podnośnik samochodowy i podpory zabezpieczające
- Prasa hydrauliczna lub specjalny przyrząd do wciskania tulei
- Odtłuszczacz lub środek czyszczący
- Rękawiczki ochronne

Instrukcja krok po kroku:

1. **Przygotowanie samochodu**:
    - Zaparkuj samochód na płaskiej powierzchni i zaciągnij hamulec ręczny.
    - Podnieś samochód za pomocą podnośnika i zabezpiecz go podporami.
2. **Demontaż starej tulei**:
    - Zlokalizuj tuleję mocowania tylnego mechanizmu różnicowego.
    - Nowa tuleja musi być zamontowana w tym samym położeniu względem obudowy, do której będzie montowana. Należy oznaczyć to przed demontażem zużytej tulei.
    - Użyj prasy hydraulicznej lub specjalnego przyrządu do wyciśnięcia starej tulei.
3. **Przygotowanie do montażu**:
    - Oczyść gniazdo tulei za pomocą odtłuszczacza.
    - Sprawdź, czy powierzchnia montażowa jest gładka i wolna od uszkodzeń.
4. **Montaż nowej tulei**:
    - Umieść nową tuleję 4B3599381 w gnieździe.
    - Za pomocą prasy hydraulicznej lub specjalnego przyrządu powoli i równomiernie wciskaj tuleję na miejsce.
    - Upewnij się, że tuleja jest osadzona prawidłowo i równo.
5. **Montaż mechanizmu różnicowego**:
    - Podnieś mechanizm różnicowy do pozycji montażowej.
    - Wkręć śruby mocujące ręcznie, aby upewnić się, że wszystko jest dobrze dopasowane.
    - Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby zgodnie z odpowiednim momentem.

INTERNAL

6. **Sprawdzenie poprawności montażu**:
    - Sprawdź, czy mechanizm różnicowy jest stabilnie zamontowany.
    - Zamontuj zdemontowane wcześniej tylne koła.
    - Opuść samochód z podpór.
7. **Zakończenie**:
    - Przeprowadź jazdę testową, aby sprawdzić poprawność montażu i stabilność tylnego układu napędowego.
    - W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.

Prawidłowy montaż tulei mocowania tylnego mechanizmu różnicowego zapewnia bezpieczeństwo jazdy i trwałość układu napędowego.

Jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi lub umiejętności do przeprowadzenia wymiany części, lub masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowego montażu, zaleca się skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem marki Volkswagen. Listę autoryzowanych partnerów serwisowych znajdziesz na oficjalnej stronie www.Volkswagen.pl

INTERNAL