INSTRUKCJA MONTAŻU DŹWIGNI ZACISKOWEJ (ŚLIZG ŁANCUCHA ROZRZĄDU)

059103343D

INTERNAL

Potrzebne narzędzia i materiały:

- Nowa dźwignia zaciskowa (ślizg łańcucha rozrządu) 059103343D
- Zestaw kluczy nasadowych i płaskich
- Klucz dynamometryczny
- Blokada rozrządu
- Odtłuszczacz lub środek czyszczący
- Rękawiczki ochronne

Instrukcja krok po kroku:

1. **Przygotowanie samochodu**:
    - Zaparkuj samochód na płaskiej powierzchni i zaciągnij hamulec ręczny.
    - Wyłącz silnik i poczekaj, aż ostygnie.
    - Odłącz akumulator, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy.
    - Zdemontuj osłony silnika i elementy, które utrudniają dostęp do układu rozrządu.
2. **Demontaż starej dźwigni zaciskowej**:
    - Ustaw wały rozrządu w odpowiedniej pozycji serwisowej przy użyciu blokady rozrządu.
    - Ostrożnie odkręć śruby mocujące dźwignię zaciskową.
    - Zdejmij zużyty ślizg łańcucha rozrządu, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić łańcucha.
    - Dokładnie oczyść powierzchnię styku za pomocą odtłuszczacza.
3. **Przygotowanie do montażu**:
    - Sprawdź stan łańcucha rozrządu i innych elementów układu.
    - Przygotuj nową dźwignię zaciskową 059103343D do montażu.
4. **Montaż nowej dźwigni zaciskowej**:
    - Umieść nowy ślizg łańcucha rozrządu na swoje miejsce.
    - Wkręć śruby mocujące ręcznie, aby upewnić się, że element jest prawidłowo dopasowany.
    - Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby z odpowiednim momentem.
5. **Sprawdzenie poprawności montażu**:
    - Ręcznie obkręć wałem korbowym, aby upewnić się, że łańcuch rozrządu pracuje płynnie i nie występują nieprawidłowości.
    - Zamontuj zdemontowane wcześniej elementy i osłony silnika.

INTERNAL

6. **Zakończenie**:
    - Podłącz akumulator.
    - Uruchom silnik i nasłuchuj pracy układu rozrządu.
    - Przeprowadź krótką jazdę testową, sprawdzając poprawność pracy silnika.

Prawidłowy montaż dźwigni zaciskowej (ślizgu łańcucha rozrządu) zapewnia bezpieczną i płynną pracę silnika. W razie wątpliwości dotyczących montażu skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.

Jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi lub umiejętności do przeprowadzenia wymiany części, lub masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowego montażu, zaleca się skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem marki Volkswagen. Listę autoryzowanych partnerów serwisowych znajdziesz na oficjalnej stronie www.Volkswagen.pl

INTERNAL