

**INSTRUKCJA MONTAŻU KOŁA NAPĘDU
PRĘDKOŚCIOMIERZA
012409187D**

Potrzebne narzędzia i materiały:

- Nowe koło napędu prędkościomierza 012409187D
- Klucze nasadowe i płaskie
- Klucz dynamometryczny
- Podnośnik samochodowy
- Śrubokręt płaski
- Rękawiczki i okulary ochronne (opcjonalnie)

Instrukcja krok po kroku:

1. Przygotowanie samochodu:

- Zaparkuj samochód na płaskiej powierzchni.
- Zaciągnij hamulec ręczny i włącz pierwszy bieg lub park (dla automatycznej skrzyni biegów).

2. Podniesienie samochodu:

- Za pomocą podnośnika samochodowego podnieś samochód na odpowiednią wysokość, aby uzyskać dostęp do skrzyni biegów.

3. Lokalizacja koła napędu prędkościomierza:

- Zlokalizuj wał wyjściowy skrzyni biegów. Koło napędu prędkościomierza zazwyczaj znajduje się na końcówce wału wyjściowego, który przekazuje obroty na prędkościomierz.

4. Demontaż starego koła napędu prędkościomierza:

- Odkręć śruby mocujące osłonę koła napędu prędkościomierza za pomocą klucza nasadowego lub płaskiego.
- Delikatnie zdejmij starą osłonę, aby uzyskać dostęp do koła napędu prędkościomierza.
- Wyjmij stare koło napędu, zwracając uwagę na jego położenie i sposób zamocowania.

5. Montaż nowego koła napędu prędkościomierza:

- Przygotuj nowe koło napędu prędkościomierza 012409187D, upewniając się, że jest ono odpowiednio dopasowane do Twojego modelu samochodu.
- Delikatnie umieść nowe koło napędu na wale wyjściowym skrzyni biegów, upewniając się, że wszystkie elementy są poprawnie dopasowane i osadzone.

6. Dokręcanie śrub i montaż osłony:

- Zamontuj ponownie osłonę napędu prędkościomierza, przykręcając śruby ręcznie, aby wszystko było stabilnie zamocowane.
- Następnie użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby z odpowiednim momentem.

7. Sprawdzenie poprawności montażu:

- Upewnij się, że koło napędu prędkościomierza jest prawidłowo zamontowane, a wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Sprawdź, czy osłona jest dobrze zabezpieczona i nie występują żadne luzy.

8. Zakończenie montażu:

- Opuść samochód na ziemię.
- Uruchom samochód i zrób krótką przejażdżkę, aby upewnić się, że prędkościomierz działa poprawnie. Sprawdź, czy nie ma żadnych nietypowych dźwięków z okolic skrzyni biegów.

Po prawidłowym zamontowaniu nowego koła napędu prędkościomierza prędkościomierz powinien działać płynnie i precyzyjnie. W celu zapewnienia długotrwałej i bezpiecznej eksploatacji, regularnie kontroluj działanie prędkościomierza oraz innych elementów skrzyni biegów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak brak wskazań prędkości, natychmiast skontaktuj się z serwisem.

Jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi lub umiejętności do przeprowadzenia wymiany części, lub masz jakiegokolwiek wątpliwości co do prawidłowego montażu, zaleca się skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem marki Volkswagen. Listę autoryzowanych partnerów serwisowych znajdziesz na oficjalnej stronie www.Volkswagen.pl