

**INSTRUKCJA MONTAŻU OSŁONY PRZYCISKÓW
STEROWANIA SZYBAMI
1K4868049C 3Z7**

Potrzebne narzędzia i materiały:

- Nowa osłona przycisków sterowania szybami 1K4868049C 3Z7
- Zestaw plastikowych narzędzi do demontażu tapicerki
- Śrubokręt krzyżakowy (jeśli wymagany)
- Odtłuszcacz lub środek czyszczący
- Miękka ścierka
- Rękawiczki ochronne

Instrukcja krok po kroku:

1. Przygotowanie samochodu:

- Zaparkuj samochód na płaskiej powierzchni i zaciągnij hamulec ręczny.
- Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
- Opuść szybę, aby ułatwić dostęp do panelu sterowania.

2. Demontaż starej osłony:

- Użyj plastikowego narzędzia do podważenia krawędzi osłony przycisków.
- Delikatnie odczep zaczepty, unikając uszkodzenia elementów tapicerki.
- Jeśli osłona jest przykręcona, odkręć śruby za pomocą śrubokręta.
- Odłącz przewody elektryczne od panelu sterowania szybami.

3. Montaż nowej osłony:

- Podłącz przewody elektryczne do nowej osłony.
- Wpasuj nową osłonę w panel drzwi, upewniając się, że zaczepty dobrze trzymają.
- Jeśli wymagane, przykręć osłonę śrubami.

4. Sprawdzenie poprawności montażu:

- Sprawdź działanie wszystkich przycisków sterowania szybami.
- Upewnij się, że osłona jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

5. Zakończenie:

- Przeprowadź test funkcjonalności szyb podczas jazdy.

Prawidłowy montaż osłony przycisków sterowania szybami zapewnia estetyczny wygląd wnętrza oraz bezproblemowe działanie mechanizmów szyb. W przypadku problemów z montażem skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.

Jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi lub umiejętności do przeprowadzenia wymiany części, lub masz jakiegokolwiek wątpliwości co do prawidłowego montażu, zaleca się skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem marki Volkswagen. Listę autoryzowanych partnerów serwisowych znajdziesz na oficjalnej stronie www.Volkswagen.pl