

**INSTRUKCJA MONTAŻU TULEI GUMOWEJ DO TYLNYCH
WAHACZY
701501131**

Potrzebne narzędzia i materiały:

- Nowa tuleja gumowa do tylnych wahaczy 701501131
- Zestaw kluczy nasadowych i płaskich
- Klucz dynamometryczny
- Podnośnik samochodowy i podpory zabezpieczające
- Prasa hydrauliczna lub specjalny przyrząd do wciskania tulei
- Odtłuszczacz lub środek czyszczący
- Rękawiczki ochronne

Instrukcja krok po kroku:

1. Przygotowanie samochodu:

- Zaparkuj samochód na płaskiej powierzchni i zaciągnij hamulec ręczny.
- Podnieś samochód za pomocą podnośnika i zabezpiecz go podporami.
- Zdemonstuj tylne koła, aby uzyskać lepszy dostęp do wahaczy.

2. Demontaż tylnego wahacza:

- Odkręć śruby mocujące wahacz do nadwozia i piasty koła.
- Ostrożnie zdemonstuj wahacz, zwracając uwagę na pozostałe elementy zawieszenia.

3. Usunięcie starej tulei:

- Nowa tuleja musi być zamontowana w tym samym położeniu względem obudowy, do której będzie montowana. Należy oznaczyć to przed demontażem zużytej tulei.
- Umieść wahacz w prasie hydraulicznej lub użyj specjalnego przyrządu do wyciśnięcia starej tulei.
- Powoli i równomiernie wyciśnij zużyłą tuleję.

4. Przygotowanie do montażu:

- Oczyszczyć gniazdo tulei za pomocą odtłuszczacza.
- Sprawdzić, czy powierzchnia montażowa jest gładka i wolna od uszkodzeń.

5. Montaż nowej tulei:

- Umieść nową tuleję gumową 701501131 w gnieździe wahacza.
- Za pomocą prasy hydraulicznej lub specjalnego przyrządu powoli i równomiernie wciskaj tuleję na miejsce.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i równo osadzona.

6. Montaż wahacza:

- Zamontuj wahacz z powrotem na miejsce.
- Wkręć śruby mocujące ręcznie, aby upewnić się, że wszystko jest dobrze dopasowane.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby zgodnie z zalecanym momentem.

7. Sprawdzenie poprawności montażu:

- Sprawdź, czy wahacz jest stabilnie zamontowany.
- Zamontuj zdemontowane wcześniej tylne koła.
- Opuść samochód z podpór.

8. Zakończenie:

- Przeprowadź jazdę testową, aby sprawdzić poprawność montażu i pracę zawieszenia.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.

Prawidłowy montaż tulei gumowej do tylnych wahaczy zapewnia komfort jazdy i trwałość układu zawieszenia.

Jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi lub umiejętności do przeprowadzenia wymiany części, lub masz jakiegokolwiek wątpliwości co do prawidłowego montażu, zaleca się skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem marki Volkswagen. Listę autoryzowanych partnerów serwisowych znajdziesz na oficjalnej stronie www.Volkswagen.pl