

**INSTRUKCJA MONTAŻU KRÓĆCA RUROWEGO
(GŁOWICA CYLINDRA)**

044103499B

Potrzebne narzędzia i materiały:

- Nowy króciec rurowy 044103499B
- Zestaw kluczy nasadowych i płaskich
- Klucz dynamometryczny
- Śrubokręt płaski lub krzyżakowy
- Odtłuszczacz lub środek czyszczący
- Rękawiczki ochronne

Instrukcja krok po kroku:

1. Przygotowanie samochodu:

- Zaparkuj samochód na płaskiej powierzchni i zaciągnij hamulec ręczny.
- Wyłącz silnik i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Otwórz maskę i zdemontuj elementy, które utrudniają dostęp do głowicy cylindra.

2. Demontaż starego króćca:

- Zlokalizuj istniejący króciec rurowy zamontowany na głowicy cylindra.
- Opróżnij układ chłodzenia, jeśli króciec jest połączony z układem chłodzenia.
- Użyj odpowiednich kluczy, aby odkręcić śruby mocujące króciec.
- Ostrożnie zdejmij króciec, uważając, aby nie uszkodzić powierzchni głowicy.
- Usuń starą uszczelkę i dokładnie oczyść powierzchnię styku.

3. Przygotowanie do montażu:

- Oczyść powierzchnię głowicy i króćca z resztek starej uszczelki i zanieczyszczeń przy użyciu odtłuszczacza.
- Zamontuj nową uszczelkę.

4. Montaż nowego króćca:

- Dopasuj nowy króciec rurowy do powierzchni głowicy cylindra.
- Wkręć śruby mocujące ręcznie, aby upewnić się, że wszystko jest prawidłowo dopasowane.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby z odpowiednim momentem.

5. Sprawdzenie szczelności:

- Sprawdź, czy króciec jest stabilnie zamontowany i czy wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Napełnij układ chłodzenia i uruchom silnik.

- Obserwuj, czy nie występują wycieki płynów wokół króćca.

6. Zakończenie:

- Zamontuj wszystkie wcześniej zdemontowane elementy.
- Zamknij maskę samochodu.
- Przeprowadź test jazdy, aby upewnić się, że układ działa poprawnie.

Prawidłowy montaż króćca rurowego zapewnia szczelność układu i bezpieczną pracę silnika. Regularnie sprawdzaj stan łączy i poziom płynów eksploatacyjnych. W razie wątpliwości dotyczących montażu skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.

Jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi lub umiejętności do przeprowadzenia wymiany części, lub masz jakiegokolwiek wątpliwości co do prawidłowego montażu, zaleca się skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem marki Volkswagen. Listę autoryzowanych partnerów serwisowych znajdziesz na oficjalnej stronie www.Volkswagen.pl