

# **INSTRUKCJA MONTAŻU TRZPIENIA MOCUJĄCEGO**

**703883297A**

### **Potrzebne narzędzia i materiały:**

- Nowy trzpień mocujący podłogę 703883297A
- Klucze nasadowe i płaskie
- Klucz dynamometryczny
- Śrubokręt płaski lub krzyżakowy (w zależności od mocowania)
- Podnośnik samochodowy (jeśli wymagany)
- Stojaki zabezpieczające (kobyłki) – opcjonalnie
- Rękawiczki i okulary ochronne (opcjonalnie)

### **Instrukcja krok po kroku:**

#### **1. Przygotowanie samochodu:**

- Zaparkuj samochód na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Zaciągnij hamulec ręczny i włącz pierwszy bieg lub park (dla automatycznej skrzyni biegów).
- Upewnij się, że masz odpowiedni dostęp do miejsca, w którym znajduje się trzpień mocujący podłogę. W niektórych modelach samochodów może być konieczne podniesienie pojazdu lub zdjęcie niektórych elementów wykończeniowych.

#### **2. Podniesienie samochodu (opcjonalnie):**

- Jeśli wymagany jest dostęp do podwozia lub trudno dostępnych miejsc, użyj podnośnika samochodowego, aby podnieść pojazd.
- Umieść stojaki zabezpieczające (kobyłki) pod odpowiednimi punktami podparcia i delikatnie opuść samochód na kobyłki.

#### **3. Lokalizacja trzpienia mocującego podłogę:**

- Zlokalizuj trzpień mocujący, który trzyma podłogę na swoim miejscu. Zazwyczaj jest on umieszczony w punkcie montażu wewnętrznej lub zewnętrznej części podłogi, może być widoczny po zdjęciu wykładziny lub osłon.

#### **4. Demontaż starego trzpienia mocującego:**

- Użyj odpowiedniego narzędzia (klucza nasadowego, płaskiego lub śrubokręta) do odkręcenia lub wyciągnięcia starego trzpienia mocującego.
- Zdejmij stary trzpień, uważając, aby nie uszkodzić elementów otaczających.

#### **5. Montaż nowego trzpienia mocującego podłogę:**

- Przygotuj nowy trzpień mocujący 703883297A, upewniając się, że jest odpowiednio dopasowany do Twojego modelu pojazdu.

- Umieść nowy trzpień w tym samym miejscu, z którego został usunięty stary element. Upewnij się, że trzpień jest poprawnie ustawiony w otworze montażowym.

#### 6. **Dokręcanie trzpienia:**

- Ręcznie przykręć nowy trzpień, aby upewnić się, że pasuje do otworu.
- Następnie użyj klucza dynamometrycznego lub odpowiedniego narzędzia, aby dokręcić trzpień z odpowiednim momentem.

#### 7. **Sprawdzenie poprawności montażu:**

- Upewnij się, że trzpień mocujący podłogę jest poprawnie zamontowany i stabilnie trzyma podłogę na swoim miejscu.
- Sprawdź, czy nie występują żadne luzy ani nieprawidłowości w montażu.

#### 8. **Zamontowanie osłon i ewentualne opuszczenie samochodu:**

- Jeśli demontowałeś osłony lub wykładzinę, zamontuj je z powrotem.
- W przypadku podnoszenia samochodu, użyj podnośnika, aby podnieść pojazd, usuń kobyłki, a następnie opuść samochód na ziemię.

#### 9. **Zakończenie montażu:**

- Sprawdź jeszcze raz, czy wszystkie elementy są poprawnie zamontowane i czy podłoga jest stabilna.
- Przejedź się krótko samochodem, aby upewnić się, że nie występują żadne luzy, skrzywienia lub inne nieprawidłowości w obszarze podłogi.

Po prawidłowym zamontowaniu nowego trzpienia mocującego podłogę powinna być solidnie zamocowana i nie powinna się poruszać ani trzeszczeć podczas jazdy. W celu zapewnienia długotrwałej eksploatacji, warto regularnie sprawdzać stan trzpieni mocujących oraz innych elementów konstrukcyjnych pojazdu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak luzowanie się podłogi, należy jak najszybciej dokonać przeglądu lub naprawy.

Jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi lub umiejętności do przeprowadzenia wymiany części, lub masz jakiegokolwiek wątpliwości co do prawidłowego montażu, zaleca się skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem marki Volkswagen. Listę autoryzowanych partnerów serwisowych znajdziesz na oficjalnej stronie [www.Volkswagen.pl](http://www.Volkswagen.pl)